



VASOMADRID, S.L.
 C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
 45222-Borox
 Toledo
 Tfno.: 925528426
 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO					
Código Producto		Descripción		Uso recomendado	
BZRP500 ANONIMA		BOTELLA RPET ZUMO 500 cc. ANONIMA (Caja 162 uds Tapón preenroscado)		El material mencionado anteriormente, bajo las condiciones normales y previsibles de uso es adecuado para el contacto directo de todo tipo de alimentos, incluyendo grasas, ácidos y alcohólicos Uso habitual: Zumos, agua, refrescos, leche	
Tapas / Envases relacionados			Características especiales		
TBZ38G			25%RPET 75%PET polietileno Tereftalato (C10H8O4)n . Siendo el código de identificación pasa su posterior reciclado el 1. Se utiliza en el proceso de fabricación 25% rpet reciclado		
Cod. Barras Caja	84318762767324	Cod. Barras Bols	8431876276732	Temperatura de us	-20 A +45
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati					
Reg. 1935-2004, Dir.2002/72/EEC y sus modificaciones, relativa a materiales y artículos destinados a estar en contacto con alimentos.					

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	500,00	0,00
Ancho (mm)	65,00	0,00	Capacidad Util (ml)	500,00	0,00
Alto (mm)	165,00	0,00	Peso Unitario (gr)	27,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm)	0,00	0,00			

EMBALAJE

Unidades / Caja	162,00
Unidades / Bolsa	0,00
Bolsas / Caja	0,00
Largo Caja (mm)	40,00
Ancho Caja (mm)	40,00
Alto Caja (mm)	52,00
Peso caja vacía (gr)	0,00
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00
Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)	0,00

PALETIZACION

Dimensiones palet (mm)	1200x800
Cajas / Altura	5,00
Alturas / Palet	5,00
Cajas adicionales en la parte superior	0,00
Cajas Palet	20,00
Unidades / Palet	3.240,00
Palet remontable	0,00

TRANSPORTE

Caja		Condiciones	Palet	
Peso neto (Kg)	5,83	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.	Peso neto (Kg)	97,40
Peso Bruto (Kg)	6,50		Peso Bruto (Kg)	87,40
Volumen (m3)	0,00		Volumen (m3)	1,21
Altura caja (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	0,00

OBSERVACIONES

--